

## AGUARRÁS MINERAL ANYPSA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Producto a base de hidrocarburo alifático.

#### USOS Y RECOMENDACIONES

Disolvente o Adelgazante de Esmaltes Sintéticos, Óleos, Anticorrosivos, Esmalte Fluorescente y Barnices Sintéticos, otorgando una película de secado controlado con buen brillo. Durante la aplicación evitar la presencia de agua o humedad.

#### COLOR

Transparente amarillento.

#### ASPECTO

Líquido.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### DENSIDAD (Kg/Gl)

2.65 - 2.81

### 3. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Respete siempre los porcentajes de dilución indicados en la hoja técnica para obtener un buen acabado en los aplicados.

### 4. MANEJO DEL PRODUCTO

#### INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

#### ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 6 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

#### CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

### 5. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo para el uso para esmaltes Sintéticos, Óleos, Anticorrosivos, Esmalte Fluorescente y Barnices Sintéticos

### 6. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (2.8 L.) Cont. Aprox. cilindro de 55 Gl.

