

LAQUERFLO X2

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de glicoles.

USOS Y RECOMENDACIONES

Producto recomendado para ser usado como retardador en los thinners para diluir X5 6000 Acrylic Lacquer, Laca Piroxilina Premium, Laca Selladora Clásica sobre todo en época de invierno y mucha humedad.

COLOR

Transparente.

ASPECTO

Líquido aceitoso.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (Kg/Gl)

3.32 - 3.48

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Excelente retardador de secado.

4. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

5. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de plástico de 1 Gl. (3L. Aprox.)



6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Solo se recomienda para diluir thinners para diluir X5 6000 Acrylic Lacquer, Laca Piroxilina Premium, Laca Selladora