

SikaWall®-110 Tarrajeo Rapid

MORTERO DE RÁPIDO SECADO PARA MUROS Y CIELORRASOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid es un producto para usar como relleno en la nivelación de muros y cielorrasos de diferentes materiales como ladrillo, mortero, concreto, etc. Puede reemplazar el uso del tarrajeo convencional.

USOS

Como relleno de nivelación sobre muros o cielorrasos en espesores variables de 6 a 20 mm.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Reduce los tiempos de obra ya que se puede empastar luego de 24 horas. (Considerar este tiempo de secado para espesores menores a 1 cm, 48 horas para espesores hasta 2 cm de SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid.)
- Mínimo desperdicio. El poco producto que cae al suelo, se puede remezclar.
- Menores costos de mano de obra comparada con un tarrajeo convencional.
- No requiere curado.
- Buena dureza.
- Alta resistencia a la compresión.
- Bajo espesor, contracción y mayor rendimiento.
- Uso en interiores y exteriores.

CERTIFICADOS / NORMAS

USGBC VALORACIÓN LEED

SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid cumple con los requerimientos LEED. Conforme con el LEED V3 IEQc 4.2 Low-emitting materials – Painting and coating. Conenido de VOC 0%

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química	Mortero cementicio modificado con polímeros.
Empaques	Bolsa x 30 Kg
Apariencia / Color	ASPECTO Polvo COLOR Gris
Vida Útil	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Se almacena correctamente en el envase original no deteriorado, cerrado y sellado, en un lugar fresco, sobre parihuelas (pallets) de madera. Para su transporte, deben tomarse las precauciones normales para productos químicos.

Densidad	1,78 kg/L aprox.
Rendimiento	Una bolsa de 30 kg rinde: 1.35 m ² para un tarrajeo de 0.6 cm 1.20 m ² para un tarrajeo de 1 cm 1.02 m ² para un tarrajeo de 1.5 cm 0.84 m ² para un tarrajeo de 2 cm
NOTA: El rendimiento real depende de la planicidad y el estado de la superficie.	

CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar completamente limpia, sana y firme, libre de cualquier residuo de polvo, agentes curadores, grasas, etc. con el fin de obtener una buena adherencia.

APLICACIÓN

- Coloque SikaWall® - 110 Tarrajeo Rapid en una batea, carretilla o superficie plana.
- Forme una cavidad central, agregue agua y mezcle hasta obtener una pasta homogénea, exenta de grumos y de color uniforme.
- Aplique el mortero con una llana y nivele con la ayuda de una regla, extendiendo el producto en dirección vertical de abajo hacia arriba, luego en dirección horizontal y así sucesivamente hasta lograr una superficie totalmente plana.
- Luego de las 24 horas o 48 horas, según el espesor, aplique el acabado final con SikaWall Pasta Mural PE o SikaWall Estuka Acrílico PE previa imprimación con la línea Sika Temple.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente después del uso. El material una vez endurecido solo se podrá eliminar mecánicamente.

LIMITACIONES

IMPORTANTE

- Almacenar en un lugar seco y techado.
- No dejar en contacto con la humedad del suelo.
- En exteriores se debe proteger de la lluvia en las primeras 6 horas.
- Una vez abierto el empaque, debe consumirse totalmente el producto.
- Evitar tiempos de almacenamiento prolongados.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Nótese que el desempeño del producto puede variar dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja técnica local correspondiente para la exacta descripción de los campos de aplicación del producto

ción de los campos de aplicación del producto

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.