

**PRODUCTO:**

## CABLE NHX-90

**MARCA: INDECO**



### DESCRIPCIÓN :

- Color: Negro, azul, rojo, blanco, amarillo y amarillo/verde.
- Medidas:
  - 0.45/0.75KV 2.5 mm<sup>2</sup>
  - 0.45/0.75KV 4 mm<sup>2</sup>
  - 0.45/0.75KV 6 mm<sup>2</sup>
  - 0.45/0.75KV 10 mm<sup>2</sup>
  - 0.45/0.75KV 16 mm<sup>2</sup>
- Unidad: Rollo x 100 metros
- Conductor: Cobre blando, clase 2.
- Aislamiento: Compuesto termoestable libre de halógenos.
- Principales características: No propaga el incendio, baja emisión de humos densos y libre de halógenos. Sección: Desde 2.5 mm<sup>2</sup> hasta 10 mm<sup>2</sup> .
- Embalaje: En rollos estándar de 100 metros.
- Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos, como, por ejemplo, edificios residenciales, oficinas, plantas industriales, cines, teatros, discotecas, hospitales, aeropuertos, estaciones subterráneas, etc.
- Conductor de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado.
- Aislamiento de compuesto termoestable no halogenado.
- Alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos.
- Calibres: 2.5 mm<sup>2</sup> - 300 mm<sup>2</sup>