

PRODUCTO:

DETECTOR DE HUMO
COD. FSP 951

MARCA:

HONEYWELL



DESCRIPCIÓN :

- Nuevo perfil moderno para una estética mejorada.
- Diseñado para cumplir con UL268 7ª Edición.
- Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido.
- Baja corriente de espera.
- Conexión SLC de dos hilos.
- Compatible con los sistemas de protocolo FlashScan® y CLIP.
- Direccionamiento decimal rotativo (1-99 en sistemas CLIP, 1-159 en sistemas onFlashScan).
- Accesorio LED remoto remoto opcional de una sola unidad.
- El diseño de LED dual proporciona un ángulo de visión de 360 °.
- Los LED bicolors visibles parpadean en verde cada vez. el detector está direccionado e iluminado en rojo constante en la alarma (solo en los sistemas FlashScan).
- Función de prueba remota desde el panel.
- Prueba de paseo con visualización de dirección (una dirección en 121 parpadeará el LED del detector: 12- [pausa] -1 (Solo sistemas FlashScan).
- Interruptor de prueba funcional incorporado activado por imán externo.
- Función incorporada resistente a la manipulación.
- Sellado contra contrapresión.
- Opciones de color expandido.
- Tornillos SEMS para el cableado de la base separada.
- Relé opcional. , aislador y bases acústicas.