




Código UPC : 078477410929



5249-TFB

Ensamble de caja de piso para receptáculo de una unidad, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, receptáculo único, a prueba de manipulaciones, hoja recta, Tapa roscada y placa de piso de latón, Cableado posterior y lateral, correa de acero - MARFIL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Estos productos, disponibles en configuraciones de una y dos unidades, 15 A y 20 A, son aptos para construcciones con estructuras de madera con alfombra y piso con acabado de madera, mosaicos y vinilo. Las aplicaciones comunes incluyen una variedad de usos, desde estaciones de trabajo de oficinas en el hogar hasta escenarios y centros de entretenimiento de alta gama.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal : 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 15 A

Aumento de temperatura : 30 °C como máximo tras 100 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal

Cable : 3

Polo : 2

Tensión dieléctrica : Resiste 2000 V por UL498

Voltaje : 125 V

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 75 °C

Especificaciones del material

Contactos de línea : Latón, deslizamiento triple

Material de la correa : Acero recubierto de zinc

Material de la placa de piso : Latón sólido de 1,524 mm de grosor

Material de la tapa : Latón

Material del cuerpo : Nylon

Tornillo de conexión a tierra : acero

Tornillos de montaje : acero

material de la superficie : Nylon

Especificaciones mecánicas

Finalización : Posterior y lateral

ID del terminal : Latón en caliente, verde: tierra, plata: neutro

Terminal de centro : 14-10 AWG

Características del producto

Característica : A prueba de manipulaciones

Color : Marfil

NEMA : 5-15 R

Normas y certificaciones

ANSI : C-73

Certificación/Listado : cCSAus, NOM-ANCE

NEMA : WD-1 y WD-6

Normas aplicables : UL 498, UL514A, CSA C22.2 n.º 42, CSA C22.2 n.º 18.1-04

Garantía

Garantía : Limitada de diez años

