





·Especificación Técnica =





GUANTE PROTEC C25

El nuevo guante laminado de la línea Industrial **CLUTE** modelo **PROTEC - C25**, es un guante de trabajo pesado que resiste a los roces y rasguños, con un tratamiento especial para fortalecer la superficie del guante dejándolos suaves al tacto además de ser anatómico, reduciendo la fatiga de la mano.

CARACTERÍSTICAS:

Elaborado de caucho natural sin forro y laminado. Calibre 25" Económicos y durables

Contiene: aditivos bacteriostáticos y fungistáticos, resistentes al envejecimiento y a las soluciones diluidas de ácidos y blanqueadores.

Su suave acabado interno y externo facilitan su postura.

Ofrecen un buen agarre en condiciones húmedas o secas debido al diseño y profundidad del relieve antideslizante sobre la palma de la mano y los dedos.

Cuenta con un orillo de refuerzo para evitar desgarramientos y facilitar su colación y extracción del mismo.

Su puño con cuentas ayuda a evitar que las gotas de líquido viajen más allá de la longitud del guante.

Los ingredientes cumplen con las regulaciones de la FDA *(Food and Drug Administration)* para contacto con alimentos.

DETALLES DEL PRODUCTO:

Elastómero: Caucho natural Espesor: 0,65 mm +/- 0,07

Forro: Sin forro
Anterior: Diamond, CID
Tipo de puño: Talón enrollado
Exterior: Clorado

Colores: Negro D1
Marcado en dorso: Isologo: CLUTE

Modelo: **PROTEC** – **C25**

MARCA: CLUTE
MODELO: PROTEC C25
PROCEDENCIA: SRI LANKA

APLICACIONES: Ingeniería de luz, Limpieza industrial, Limpieza profunda del hogar, Laboratorios, Construcción, Industria Avícola, Agrícola, Pesquera, Láctea, etc.

DIMENSIONES FÍSICAS:

| Talla Tamaño | Longitud | Palma | Muñeca | Puño |
|----------------------------------|----------|-------|----------------------|------|
| (T7/S) 7-7 ½ | 310 | 200 | 187 | 242 |
| (T8/M) 8-8 ½ | 310 | 209 | 200 | 256 |
| (T9/L) 9-9 ½ | 310 | 226 | 219 | 270 |
| (T10/XL) 310 | 242 | 237 | 284 | |
| Circunferencia en mm. + / - 5 mm | | | Tolerancia +/- 10 mm | |