

Especificación Técnica



CE
0120

EN 388 :2003



4101

EN 374-1:2003



EN 374-1:2003



AJK

1. Guante Nitro-Plus 1315F

2. DESCRIPCIÓN:

- Guante de nitrilo de color verde.
- Revestimiento interior de nitrilo blanco y flocado de algodón.
- Longitud de 13 pulgadas y espesor de calibre 15.
- Ofrece destreza y comodidad gracias a la forma anatómica y la calidad del flocado.
- Duración superior ante la abrasión y perforación.
- Alta resistencia química a los derivados de hidrocarburos y alcoholes; buena resistencia a los disolventes aromáticos y clorados.
- Otorga un mayor agarre de objetos resbaladizos gracias al dibujo antideslizante.
- Aptos para la manipulación de alimentos.

3. TABLA DE RIESGOS MECÁNICOS:

Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 0
Resistencia a la perforación	Nivel 1

4. MODELO: NITRO-PLUS 1315F

- Marca: CLUTE
- Procedencia: SRI LANKA

5. APLICACIONES:

Ideal para el uso en mecanizado de piezas en presencia de aceite de corte, limpieza de rodillos de imprenta, tratamiento de metales con disolventes, desengrasado de los metales, tratamiento y acabado de la madera, mecánica general, trabajos de mantenimiento, fabricación y aplicación de pinturas y barnices, tratamientos químicos, preparación de alimentos en sector agroalimentario y en restauración, industria del automóvil, utilización de pesticidas, etc.

6. APROBACIONES:

Certificado en conformidad a las normas EN 388:2003 (requerimientos generales), EN 374-1:2003 (riesgos químicos y microbiológicos).

Cumple con la normativa 21CFR (EE.UU).