



Antisalitre

Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.

PRESENTACIÓN

1.0 L.

ALMACENAMIENTO

El producto puede mantenerse almacenado hasta 12 meses en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y fresco.

DESCRIPCIÓN

Thermotek® Antisalitre es un Impermeabilizante para muros con humedad que ingresa por su base, especial para tratar la formación de Salitre, y Hongos.

VENTAJAS

- Resistencias tempranas altas.
- Producto de consistencia líquida.
- Libre de solventes.
- Excelente adherencia aún en superficies húmedas.

USOS RECOMENDADOS

- Impermeabilizante que protege de la humedad ascendente por capilaridad en muros de concreto, block, ladrillo, etc.
- Muros que recibirán un acabado (aplanado, mortero, estuco, pasta o pintura).
- Evita la aparición de salitre (Manchas blancas en los muros y paredes).
- Endurecedor superficial para sustratos débiles y arenosos, tanto en interiores como en exteriores.

HERRAMIENTAS

Aplique Thermotek® Antisalitre con brocha o con rodillo.

RENDIMIENTO

Rendimiento de 3.0 a 5.0 m²/L. En dos capas 0.2 a 0.3 kg/m² por dos manos o capas, dependiendo de la porosidad de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Valores
Densidad	1.01 +/- 0.02 kg/l aproximadamente.
Aspecto	Líquido Blanco
PH	7.5 +/- 1
Color	Blanco en humedo Transparente en seco

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o material que impida la adherencia del producto.
- Retire estuco, mortero, yeso, pintura o recubrimientos de los muros que se hayan dañado por causa de la humedad o salitre.
- Retire los rastros visibles de salitre, moho u otros crecimientos biológicos hasta encontrar un sustrato o mampostería limpios.
- Continuar retirando estuco, mortero, pintura o recubrimiento de los muros hasta una altura de 50 cm por encima del nivel superior de la marca de la humedad, para evitar que una vez hecha la reparación esta salga de nuevo mas arriba.
- Hay que cepillar el sustrato con cepillo de cerdas duras.
- Limpie con agua y deje secar antes de la aplicación.

CÓMO APLICAR

- Thermotek® Antisalitre viene listo para usar únicamente requiere agitación.
- Aplique Thermotek® Antisalitre con brocha o con rodillo asegurando una saturación completa.
- Se debe de aplicar mínimo dos manos o capas, en sustratos muy porosos es posible que sea necesario más de dos manos.
- Deje que la primera capa se seque a x. De 1.5 a 3 hrs antes de aplicar la siguiente mano.
- Deje secar 24 hrs o más antes de aplicar el estuco, mortero, yeso o pintura.



Antisalitre

Impermeabilizante para muros que evita la aparición de salitre.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de su producto THERMOTEK® ANTISALITRE contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas disponibles para su consulta y descarga en nuestra página de internet: grupothermotek.com. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen por situaciones que se encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa: huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante el periodo de vigencia de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, deberá presentar el ticket o factura de compra en la sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.