

SISTEMA CONTRA INCENDIOS



ENCUÉNTRANOS EN:



PANELES RESIDENCIALES (NO CERTIFICADOS)

1 PANEL RESIDENCIAL " PROTEC FIRE"

MODELO : HG-PTFIRE-5-220
MARCA : HAGROY



- 5 Zonas de entrada en Clase B
- Trabaja con D. Humo de 4 hilos
- Armado/Desarmado con teclado

2 PANEL RESIDENCIAL " PROTEC FIRE"

MODELO : HG-PTFIRE8-220
MARCA : HAGROY



483.05

- 8 Zonas de entrada en Clase B
- Trabaja con D. Humo de 4 hilos
- Armado/Desarmado con teclado

SISTEMAS CONVENCIONALES

3 PANEL CONVENCIONAL "BASICO"

MODELO : FA-106R
MARCA : MIRCOM




- 6 Zonas de entrada en clase B
- 2 Salidas (1.25A c/u) en clase B
- Voltaje de operación: 24 VDC
- Medidas: 13.7" W x 12.7" H x 2.8" D

4 PANEL CONVENCIONAL INTERMEDIO

MODELO : FA-301-12LDR
MARCA : MIRCOM




- 12 Zonas de entrada en clase B
- 4 Salidas (1.7A c/u) en clase B
- Voltaje de operación: 24 VDC
- Medidas: 26.0" W x 14.5" H x 4.5" D

5 ESTACION MANUAL DE SIMPLE ACCION

MODELO : MS-401U
MARCA : MIRCOM




- Se restablece con perillero
- Fabricado en aluminio
- Acabado en rojo
- Medidas: 4 1/2" H x 3 5/16" W x 2" D

6 ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION

MODELO : MS-710U
MARCA : MIRCOM






- Se restablece con llave
- Fabricado en aluminio
- Acabado en rojo
- Medidas: 4.9" H x 3.5" W x 2.0" D

7 DETECTOR DE HUMO TIPO "SPOT"

MODELO : SD-4WP
MARCA : MIRCOM




- Cableado: 2 o 4 hilos
- Alimentación 12/24 VDC
- Incluye base

8 DETECTOR DE TEMPERATURA

MODELO : TD-135
MARCA : MIRCOM




- Detector térmico de 57°C (fijo)
- Auto restablecimiento
- Diseño de bajo perfil

9 DETECTOR DE HUMO TIPO "SPOT"

MODELO : DSW-928N
MARCA : HAGROY




- Cableado: 2 o 4 hilos
- Alimentación 12/24 VDC

10 DETECTOR DE TEMPERATURA

MODELO : HG-DT57
MARCA : HAGROY




- Detector térmico de 57°C (fijo)
- Auto restablecimiento

11 DET. HUMO - TEMPERATURA CONVENCIONAL

MODELO : SD-100-2WT-6K
MARCA : MIRCOM




**PRECIO ESPECIAL
CANTIDAD LIMITADA**

- Cableado: 2 hilos
- Alimentación: 24 VDC

12 DET. HUMO - TEMPERATURA CONVENCIONAL

MODELO : SD-100-4WT-6K
MARCA : MIRCOM





**PRECIO ESPECIAL
CANTIDAD LIMITADA**

- Cableado: 4 hilos
- Alimentación: 24 VDC

13 DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO

MODELO : CO-1224TR
MARCA : SYSTEM SENSOR





- Cableado: 4 hilos
- Alimentación: 12/24 VDC
- Cotizar fuente por separado

14 DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO

MODELO : CO-1224T
MARCA : SYSTEM SENSOR





- Cableado: 4 hilos
- Alimentación: 12/24 VDC
- Cotizar fuente por separado

15 DETECTOR DE HUMO POR ASPIRACION DE AIRE

MODELO : ASD-720
MARCA : SAFE



- Cableado: 4 hilos
- Alimentación: 24 VDC
- Cotizar fuente y tubos x separado

16 SENSOR/PROCESADOR DE ANIEGO

MODELO : WB200
MARCA : WINLAND



- Cableado: 4 hilos
- Salidas: relay forma C
- Cotizar fuente 12/24v por separado
- Ideal para áreas de drenaje

17 DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO CONVENCIONAL

MODELO : D4120
MARCA : SYSTEM SENSOR



- Cableado: 4 hilos
- Alimentación: 24 VDC

• Cotizar a parte: fuente, tubo de muestreo y led/reset

18 TUBO DE MUESTRO

MODELO : DST3
MARCA : SYSTEM SENSOR



- Tubo de muestreo: 1.2m

FOTOBREAM - GST

19 DETECTOR HUMO POR HAZ PROYECTADO

MODELO : I-9105R
MARCA : GST



- Requiere alimentacion de 24 VDC
- Rango: 8 - 85m

FOTOBREAM - SYSTEM SENSOR

20 DETECTOR HUMO POR HAZ PROYECTADO

MODELO : BEAM1224-100
MARCA : SYSTEM SENSOR



- Requiere alimentacion de 24 vdc
- Hasta 100 m con BEAMLRK

21 EXTENSOR DE DISTANCIA

MODELO : BEAMLRK
MARCA : SYSTEM SENSOR



Expande el alcance a 100 m

22 ACCESORIO DE MONTAJE DE BEAM1224

MODELO : BEAMMMK
MARCA : SYSTEM SENSOR



- Accesorio para montar el beam en techos o paredes difíciles

23 ACCESORIO PARA BEAM1224

MODELO : BEAMSMK
MARCA : SYSTEM SENSOR



Cuando se monta sobre una caja de conexiones empotrada

FOTOBREAM STANDAR- XTRALIS

24 DETECTOR OPTICO LINEAL DE HUMO

MODELO : OSI-R-SS
MARCA : XTRALIS



- Requiere OSID INST para calibrar
- Alcance : 5 a 100m
- Resiste al movimiento
- Voltaje de operación: 24 VDC

FOTOBEBAM ALTA TECNOLOGIA - XTRALIS

25 DETECTOR OPTICO LINEAL DE HUMO

MODELO : OSID-90
MARCA : XTRALIS



- Receptor /ángulo de vision 80°
- Distancia mínima: 8 m
- Dist. máx: 34 m con OSE-SP-01
- Dist. máx: 34 m con OSE-SPW
- Dist. máx: 50 m con OSE-HPW

26 DETECTOR OPTICO LINEAL DE HUMO

MODELO : OSI-10
MARCA : XTRALIS



- Receptor óptico LINEAL de 7°
- Distancia mín: 30 m
- Dist. máx: 150 m con OSE-SP-01
- Dist. máx: 150 m con OSE-SPW
- Dist. máx: 150 m con OSE-HPW

27 EMISOR OPTICO LINEAL CABLEADO

MODELO : OSE-SPW
MARCA : XTRALIS



- Emisor potencia standard
- Compatible: OSID90 / OSID10

28 EMISOR OPTICO LINEAL CABLEADO

MODELO : OSE-HPW
MARCA : XTRALIS



- Emisor de alta potencia
- Compatible: OSID90 / OSID10

29 EMISOR OPTICO LINEAL CON BATERIA

MODELO : OSE-SP-01
MARCA : XTRALIS



- Compatible: OSID90 / OSID10

30 DETECTOR OPTICO LINEAL DE HUMO

MODELO : OSID INST
MARCA : XTRALIS



- Kit de instalacion OSID

31 BATERIA ALCALINA DE REPUESTO

MODELO : OSE-RBA
MARCA : XTRALIS



SISTEMAS HÍBRIDOS SERIE VISTA - HONEYWELL HOME

32 PANEL CONVENCIONAL - DIRECCIONABLE VISTA128

MODELO : VISTA128TURBO
MARCA : HONEYWELL



- 8 zonas de entrada en placa
- Expandible hasta 128 puntos
- El Kit incluye teclado

33 PANEL CONVENCIONAL - DIRECCIONABLE VISTA250

MODELO : CMB-VISTA250
MARCA : HONEYWELL



- 8 zonas de entrada en placa
- Expandible hasta 250 puntos
- El Kit incluye teclado

34 MODULO EXPANSOR DE 8 ZONAS

MODELO : 4208U
MARCA : HONEYWELL



- Modulo Expansor de 8 zonas
- Dirección a traves de Dipswitch

35 MODULO EXPANSOR DE 1 ZONA V-PLEX

MODELO : 4193SN
MARCA : HONEYWELL



- Brinda 1 zona para incendio
- Trabaja con dispositivos NO/NC

36 MODULO DE SALIDA DE RELE V-PLEX

MODELO : 4101SN
MARCA : HONEYWELL



- Ocupa una dirección V-plex
- Incorpora un relé nominal de 2A
- Cotizar fuente 12V por separado

37 MODULO AMPLIFICADOR DE VOLTAJE

MODELO : 4297
MARCA : HONEYWELL



- Amplificador de voltaje de lazo
- Cotizar fuente 12V por separado
- Útil para grandes distancias

38 DETECTOR DE HUMO INALAMBRICO

MODELO : 5806W3
MARCA : HONEYWELL



- Ocupa dirección de dispositivo
- Batería de larga duración: 3 años
- Requiere receptor 5881ENH

39 RECEPTOR PARA EQUIPOS VISTA INALAMBRICOS

MODELO : 5881ENH
MARCA : HONEYWELL



- Ocupa dirección de teclado
- Compatible: V48/V128/V250
- Máximo 2 en vista128/250

40 REPETIDOR PARA EQUIPOS VISTA INALAMBRICOS

MODELO : 5800RP
MARCA : HONEYWELL



- Compatible con Vista128/250
- * Requiere: Fuente de 12V

41 TECLADO LCD ALFANUMERICO

MODELO : 6160CR-2
MARCA : HONEYWELL



- Compatible con Vista128/250

SISTEMAS DIRECCIONABLES SERIE FX-350 - MIRCOM

42 PANEL DIRECCIONABLE 378 PUNTOS

MODELO : NFX-353
MARCA : MIRCOM



FX-351 + ALCN-252

- 3 Lazos de 126 puntos por c/lazo
- 4 Salidas (1.7A c/u) en Clase B
- Voltaje de Operación: 24 VDC
- Medidas: 26" H x 14 1/2" W x 4 1/2" D

43 PANEL DIRECCIONABLE 60 PUNTOS

MODELO : FX-350-60-DR
MARCA : MIRCOM



UL LISTED

- 1 Lazo de 60 puntos
- 4 Salidas (1.7A c/u) en Clase B
- Medidas: 508mm x 368mm x 114mm

44 ANUNCIADOR REMOTO LCD

MODELO : RAM-300LCDR
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S7010

- Compatible: FA-301-12LDR
- Compatible: FX350-60 / NFX353
- Medidas: 7.2" H x 7.7" W x 1.25" D

45 EXPANSOR DE LAZO DIRECCIONABLE

MODELO : ALCN-252
MARCA : MIRCOM



UL LISTED

- Repuesto de placa expansora
- * Compatible con NFX-353

46 MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-100R
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S5434

- 2 salidas/ocupa 1 dirección
- Compatible: FX350-60 / NFX353
- Medidas: 4 1/2" x 4 1/2" x 1.3"

47 MODULO DIRECC. DE CONTROL SUPERVISADO

MODELO : MIX-100S
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S5434

- Brinda 1 salida / Ocupa 1 dirección
- Compatible: FX350-60 / NFX353
- Requiere Fuente de 24 VDC

48 MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-100P
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S5434

A pedido!

- 1 entrada / Ocupa 1 dirección
- Compatible: FX350-60 / NFX353
- Medidas: 4.0" W x 4.0" H x 1.3" D

• Opera con equipos de entrada con contacto N.O.

49 MINI - MODULO DE MONITOREO DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-101P
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S5434

- 1 entrada / Ocupa 1 dirección
- Compatible: FX350-60 / NFX353
- Medidas: 3.0" W x 2.0" H x 0.75" D

• Opera con equipos de entrada con contacto N.O.

50 MODULO AISLADOR DE FALLOS

MODELO : MIX-100X
MARCA : MIRCOM



UL LISTED

- Módulo de Aislamiento
- No ocupa dirección
- Para aislar cortocircuitos

51 ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE

MODELO : MS-710IDU
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S7006 S7005

- Ocupa 1 dirección
- Doble Acción c/Ulleva de Reseteo
- Compatible: FX350-60 y FX-353

52 DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-3100
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S6296 S6965

- Ocupa 1 dirección
- Cotizar base por separado
- Compatible: FX350-60 y FX-353

53 DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-3300
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S6296 S6965

- Ocupa 1 dirección
- Cotizar base por separado
- Compatible: FX350-60 y FX-353

54 DETECTOR MULTISENSOR DIRECCIONABLE

MODELO : MIX-3200
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S6299 S7498

A pedido!

- Ocupa 1 dirección
- Cotizar base por separado
- Compatible: FX350-60 y FX-353

55 BASE PARA DETECTORES DIRECCIONABLES

MODELO : MIX-2000
MARCA : MIRCOM



UL LISTED S6295 S6965

- Base Direccional sin borde
- Compatible: MIX-3100/3200/3300
- Diametro: 4.0" (102 mm)

56 BASE PARA DETECTORES DIRECCIONABLES

MODELO : MIX-2001
MARCA : MIRCOM




UL LISTED S6295 S6965

A pedido!

- Base Direccional con borde
- Compatible: MIX-3100/3200/3300
- Diametro: 6.0" (150 mm)

57 TARJETA DE REPUESTO PARA BASE MIX-2000

MODELO : MR-ADD
MARCA : MIRCOM



- Paquete de 10 tarjetas
- Compatible: MIX-2000

58 CABLE CONFIGURADOR DE PANELES FX-350

MODELO : UIMA
MARCA : MIRCOM



UL LISTED

- Cable de Programación
- Compatible: FX350-60 y FX-353

59 DETECTOR DE HUMO PARA DUCTOS

MODELO : MIX-DH3100R
MARCA : MIRCOM



UL LISTED

- Incluye: Gabinete + Det. de Humo
- Voltaje de Operación: 24 VDC

60 INDICADOR LED REMOTO

MODELO : MRTS-KAPR
MARCA : MIRCOM



- Permite realizar Testeo / Reset

61 TUBO DE MUESTREO

MODELO : MSTN-5.0
MARCA : MIRCOM



- Tubo de Muestreo (1.5 m)

NUEVO SISTEMA DIRECCIONABLE SERIE FX-2000 - MIRCOM

62 PANEL DIRECCIONABLE DE DETECCION

MODELO : FX-2003-SLIM
MARCA : MIRCOM



- 1 Lazo de 198 puntos (99/99)
- 4 salidas NACs
- Acepta 2 expansoras ALC-396S
- Requiere Lic. SKEY-USB y UIMA

• Incluye: FX-2003-6DS / DOX-1024DSR / UB-1024DS

63 TARJETA EXPANSORA DE LAZO

MODELO : ALC-396S
MARCA : MIRCOM



- Proporciona 2 lazos adicionales
- Cada lazo de 198 puntos (99/99)
- Ocupa un espacio en el panel
- Compatible con FX-2003-SLIM

* Se pueden agregar al FX-2003-SLIM máx. dos ALC-396S

64 DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE

MODELO : MIX-2251B
MARCA : MIRCOM



- Leds dobles
- Sellado contra suciedad
- Cotizar base por separado

65 DETECTOR TERMICO INTELIGENTE

MODELO : MIX-5251B
MARCA : MIRCOM



- Emite una alarma a los 57°C
- Leds dobles
- Cotizar base por separado

66 DETECTOR TERMICO FIJO Y VARIABLE INTELIGENTE


MODELO : MIX-5251RB
MARCA : MIRCOM



- Alarma a 57°C o temp. variable
- Leds dobles
- Cotizar base por separado

67 DETECTOR HUMO / TEMPERATURA INTELIGENTE

MODELO : MIX-2251TMB
MARCA : MIRCOM



- Leds dobles
- Sellado contra suciedad
- Cotizar base por separado

68 BASE PARA DETECTOR SIN BORDE

MODELO : B501
MARCA : MIRCOM



- Base sin borde

69 BASE PARA DETECTOR CON BORDE

MODELO : MRI-B210LP
MARCA : SECUTRON



- Base con borde

70 MINI MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE

MODELO : MIX-M501M
MARCA : MIRCOM



- 1 entrada
- Ocupa 1 dirección

71 MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE

MODELO : MIX-M502M
MARCA : MIRCOM



- 1 entrada / ocupa 1 dirección
- * Admite fuente de 24VDC

72 MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE

MODELO : MRI-M500M
MARCA : SECUTRON



- 1 entrada
- Ocupa 1 dirección

73 MODULO DOBLE DE MONITOREO INTELIGENTE


MODELO : MIX-M500DM
MARCA : MIRCOM



- 2 entradas
- Ocupa 2 direcciones

74 MODULO DE RELE O CONTROL


MODELO : MIX-M500R
MARCA : MIRCOM



- 1 salida de relé - forma C
- Ocupa una dirección
- No requiere fuente

75 MODULO DE CONTROL SUPERVISADO

MODELO : MIX-M500S
MARCA : MIRCOM



- 1 salida de NAC
- Ocupa una dirección
- Requiere fuente de 24VDC

76 MODULO DE AISLAMIENTO

MODELO : MIX-M500X
MARCA : MIRCOM



- El switch se abre en caso de corto
- No ocupa una dirección
- No requiere fuente

77 LICENCIA DE PROGRAMACION

MODELO : SKEY-USB
MARCA : MIRCOM



- * Se requiere para programar: FX-3500RCU / FX-2003-SLIM
- * Cotizar a parte cable UIMA

PANEL CONVENCIONAL DE DETECCION Y DE DESCARGA

78 **PANEL DE DESCARGA DE AGENTE LIMPIO**

MODELO : FR-320-R
MARCA : MIRCOM



- 6 Zonas de Entrada en Clase B
- 4 Zonas de Salida
- Función: Diluvio, liberación, etc

79 **ESTACION MANUAL DE INTERRUPCION O "ABORTO"**


MODELO : SS-2004
MARCA : MIRCOM



- Diseño curvo, evita accidentes
- Cumple con ADA
- Placa frontal: roja/Posterior: Acero

80 **DISPLAY LCD**

MODELO : CFG-300
MARCA : MIRCOM




- Herramienta para programar paneles FR-320-R / FA-301-12LDR

PANEL DIRECCIONABLE DE DETECCION Y DESCARGA

81 **PANEL DIRECCIONABLE DE DETECCION Y DESCARGA**

MODELO : FX-3500RCU
MARCA : MIRCOM



- 1 Lazo de 198 puntos (99/99)
- 4 salidas NACs
- Batería mínima: 12x07AH

• Requiere Licencia SKEY-USB

82 **DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE**

MODELO : MIX-2251B
MARCA : MIRCOM



- Leds dobles
- Sellado contra suciedad
- Cotizar base por separado

83 **DETECTOR TERMICO INTELIGENTE**

MODELO : MIX-5251B
MARCA : MIRCOM



- Emite una alarma a los 57°C
- Leds dobles
- Cotizar base por separado

84 **DETECTOR TERMICO FIJO Y VARIABLE INTELIGENTE**


MODELO : MIX-5251RB
MARCA : MIRCOM



- Alarma a 57°C o temp. variable
- Leds dobles
- Cotizar base por separado

85 **DETECTOR HUMO / TEMPERATURA INTELIGENTE**

MODELO : MIX-2251TMB
MARCA : MIRCOM



- Leds dobles
- Sellado contra suciedad
- Cotizar base por separado

86 **BASE PARA DETECTOR SIN BORDE**

MODELO : B501
MARCA : MIRCOM



- Base sin borde

87 **BASE PARA DETECTOR CON BORDE**

MODELO : MRI-B210LP
MARCA : SECUTRON



- Base con borde

88 **MINI MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE**

MODELO : MIX-M501M
MARCA : MIRCOM



- 1 entrada
- Ocupa 1 dirección

89 **MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE**

MODELO : MIX-M502M
MARCA : MIRCOM



- 1 entrada / ocupa dirección
- Admite fuente de 24VDC

90 **MODULO DE MONITOREO INTELIGENTE**

MODELO : MRI-M500M
MARCA : SECUTRON



- 1 entrada
- Ocupa 1 dirección

91 **MODULO DOBLE DE MONITOREO INTELIGENTE**


MODELO : MIX-M500DM
MARCA : MIRCOM



- 2 entradas
- Ocupa 2 direcciones

92 **MODULO DE RELE O CONTROL**

MODELO : MIX-M500R
MARCA : MIRCOM



- 1 salida de relé - forma C

* Ocupa 1 dirección / No requiere fuente

93 **MODULO DE CONTROL SUPERVISADO**

MODELO : MIX-M500S
MARCA : MIRCOM




- 1 salida de NAC

* Ocupa 1 dirección / Requiere fuente de 24v

94 **MODULO DE AISLAMIENTO**

MODELO : MIX-M500X
MARCA : MIRCOM



- No ocupa dirección
- No requiere fuente

95 **LICENCIA DE PROGRAMACION**

MODELO : SKEY-USB
MARCA : MIRCOM



- Se requiere para programar: FX-3500RCU / FX-2003-SLIM

MINI SISTEMA DE AUDIO EVACUACION

96 MINI SISTEMA DE AUDIO

**MODELO : QX-MINI
MARCA : MIRCOM**



- Incluye: micro, amplif. y selector
- Capacidad de colocar otro amplif.
- 2 salidas de 24v de 2.5 Amp. c/u
- Dimensiones: 508 x 368 x 114 mm.

97 AMPLIFICADOR DE AUDIO PARA QXMINI

**MODELO : QAD-30
MARCA : MIRCOM**



- Distribuye 30 w en 2 canales
- Circuito tipo Clase A o B
- Salidas audio en línea de 25/70v

98 MODULO DE EXPANSION DE 24 BOTONES

**MODELO : QAZT-5302DS
MARCA : MIRCOM**



- Módulo de expansion 24 botones

99 PANEL EXPANSOR DE AUDIO - BOOSTER

**MODELO : QX-MINI-BP
MARCA : MIRCOM**



- Similar al panel pero sin control
- RS-485 para comun. de paneles
- * Incluye Ampl. QAD-30

DISPOSITIVOS DE SALIDA

100 LUZ ESTROBO PARED

**MODELO : SRL-SP
MARCA : SYSTEM SENSOR**



- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC

101 SIRENA CON LUZ ESTROBO PARA EXTERIOR

**MODELO : P2RK-SP
MARCA : SYSTEM SENSOR**



- Modelo para uso exterior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC

102 LUZ ESTROBO PARA TECHO

**MODELO : SCRH
MARCA : SYSTEM SENSOR**



- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC

103 SIRENA CON LUZ LED PARA TECHO

**MODELO : PC2RL
MARCA : SYSTEM SENSOR**



- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC

104 SIRENA CON LUZ ESTROBO PARA PARED

**MODELO : SYS-HS
MARCA : SYSTEM SENSOR**



- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC
- Medidas: 131mm x 127mm x 38mm

105 SIRENA CON LUZ ESTROBO

**MODELO : FHS-400-RR
MARCA : MIRCOM**



- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 24 VDC

106 SIRENA + LUZ ESTROBO BLANCO PARA PARED

**MODELO : KIT NOTIFICACION
MARCA : MIRCOM**



ULTIMAS 100 UND

- Modelo para uso interior
- Voltaje de Operación: 24 VDC

107 LUZ ESTROBO BLANCO PARA PARED

**MODELO : FS-340W
MARCA : MIRCOM**



- Modelo para uso interior
- Voltaje de Operación: 24 VDC

108 CAMPANA DE 6"

**MODELO : BL-6B
MARCA : MIRCOM**



- Se monta en caja cuadrada
- Voltaje de Operación: 24 VDC
- Consumo: 20 mA

109 CAMPANA DE 10"

**MODELO : BL-10B
MARCA : MIRCOM**



- Se monta en caja cuadrada
- Voltaje de Operación: 24 VDC
- Consumo: 20 mA

DISPOSITIVOS DE SALIDA PARA AUDIO EVACUACION

110 PARLANTE PARA TECHO

**MODELO : SP-104A-25
MARCA : MIRCOM**



- Parlante para techo 4" - 25V
- Selección de Watts: 1/4 w a 2w

111 PARLANTE PARA PARED

**MODELO : SP-204A-25
MARCA : MIRCOM**



- Parlante para pared 4" - 25V
- Selección de Watts: 1/4 w a 2w

112 **PARLANTE CON ESTROBO PARA PARED**

MODELO : SPSR
MARCA : SYSTEM SENSOR



UL LISTED

A pedido!

- Voltaje Dual 25/70
- Selección de Candela y Potencia
- Disponible en rojo

113 **PARLANTE CON ESTROBO PARA TECHO**

MODELO : SPSCR
MARCA : SYSTEM SENSOR



UL LISTED

A pedido!

- Voltaje Dual 25/70
- Selección de Candela y Potencia
- Disponible en rojo

114 **PARLANTE CON ESTROBO PARA TECHO**

MODELO : SPSCW-SP
MARCA : SYSTEM SENSOR



UL LISTED

- Voltaje Dual 25/70
- Selección de Candela y Potencia
- Disponible en color blanco

115 **PARLANTE PARA TECHO**

MODELO : SPCW
MARCA : SYSTEM SENSOR



UL LISTED

- Voltaje Dual 25/70
- Uso interior
- Disponible en color blanco

116 **PARLANTE PARA PARED**

MODELO : SPR
MARCA : SYSTEM SENSOR



UL LISTED

- Voltaje Dual 25/70
- Uso interior

ACCESORIOS

117 **CAJA DE MONTAJE INTERIOR**

MODELO : BB-700
MARCA : MIRCOM



UL

- Caja para interior
- Fabricado en Aluminio
- Acabado en rojo
- Medidas: 5" H x 3.6" W x 2.0" D

118 **CAJA DE MONTAJE EXTERIOR**

MODELO : BB-700WP
MARCA : MIRCOM



UL

- Caja para exterior
- Fabricado en Aluminio
- Acabado en rojo
- Medidas: 5" H x 3.6" W x 2.2" D

119 **INDICADOR LED REMOTO**

MODELO : RA-100Z
MARCA : SYSTMEM SENSOR



UL

- Led indicador
- * Medidas: 4.6"H x 2.8"W x 1.3"D

120 **INDICADOR LED CON LLAVE**

MODELO : RTS-151KEY
MARCA : SYSTMEM SENSOR



UL

- Led indicador con llave
- * Medidas: 4.6"H x 2.75"W x 1.8"D

121 **COBERTOR PARA ESTACION MANUAL**

MODELO : STI-13020SPA
MARCA : STI



UL
ADA Compliant
See Appendix for Details

- Protección antivandálica, polvo
- Para interior y exterior
- Tapa de policarbonato resistente
- Montaje al ras

122 **COBERTOR PARA ESTACION MANUAL**

MODELO : STI-13220SPA
MARCA : STI




UL
ADA Compliant
See Appendix for Details

- Protección antivandálica, polvo
- Para interior y exterior
- Tapa de policarbonato resistente
- Cuenta con espacio para montaje

123 **PROBADOR DE HUMO**

MODELO : M5215
MARCA : CRC



UL LISTED

- Activación rápida del detector
- Bajo costo por prueba
- 2.5 oz.

124 **MODULO DE SINCRONIZACION**

MODELO : SDM-240
MARCA : MIRCOM



UL
ULC
ADA

- Capacidad para 2 zonas de salida
- Entrada de voltaje: Regulada 24V
- Medidas: 4 x 4 x 1 1/2

FUENTES Y BATERIAS

125 **BATERIAS 12X07AH**

MODELO : PS7-12
MARCA : NOVA



- Batería de Ácido de plomo sellado
- Amperaje: 7 Amp. / Voltaje: 12 v

126 **BATERIAS 12X04AH**

MODELO : PS4-12
MARCA : NOVA



- Batería de Ácido de plomo sellado
- Amperaje: 4 Amp. / Voltaje: 12 v

127 **BATERIAS 12X18AH**

MODELO : PS18-12
MARCA : NOVA



- Batería de Ácido de plomo sellado
- Amperaje: 18 Amp. / Voltaje: 12 v

* Batería mínima requerida en paneles FLEXNET / SLIM

128 **FUENTE BOOSTER DE 10 AMPERIOS**

MODELO : INX-10A
MARCA : MIRCOM



- 5 salidas de 2.0 Amp c/u
- Baterías mín. de 12Vx07A
- Medidas: 15.5"H x 12"W x 4.5"D

CABLES CONTRA INCENDIO

129 CABLE CONTRA INCENDIO 4X22 FPL

MODELO : HONFPL4X22
MARCA : GENESIS



• Cable FPL 4x22 AWG
• Barra de cobre sólido
• Rollo: 300 m

ULTIMAS UNIDADES

130 CABLE CONTRA INCENDIO 4X18 FPL

MODELO : HONFPL4X18
MARCA : GENESIS



• Cable FPL 4x18 AWG
• Barra de cobre sólido
• Rollo: 300 m.

131 CABLE CONTRA INCENDIO 2X18 FPL

MODELO : HONFPL2X18-300
MARCA : GENESIS



• Cable FPL 2x18 AWG / 300 m
• Barra de cobre sólido

ULTIMAS UNIDADES

132 CABLE CONTRA INCENDIO 2X16 FPL

MODELO : HONFPL2X16
MARCA : GENESIS



• Cable FPL 2x16 AWG / 300 m
• Barra de cobre sólido

ULTIMAS UNIDADES

NUEVOS CABLES CONTRA INCENDIO - AGOSTO 2021

133 CABLE CONTRA INCENDIO 4X22 FPLR

MODELO : GENFPLR4X22
MARCA : GENESIS



• Cable FPLR 4x22 AWG
• Barra de cobre sólido
• Rollo: 300 m

PROXIMAMENTE

134 CABLE CONTRA INCENDIO 4X18 FPLR

MODELO : GENFPLR4X18
MARCA : GENESIS



• Cable FPLR 4x18 AWG
• Barra de cobre sólido
• Rollo: 300 m.

135 CABLE CONTRA INCENDIO 2X18 FPLR

MODELO : GENFPLR2X18
MARCA : GENESIS



• Cable FPLR 2x18 AWG / 300 m
• Barra de cobre sólido

PROXIMAMENTE

136 CABLE CONTRA INCENDIO 2X16 FPLR

MODELO : GENFPLR2X16
MARCA : GENESIS



• Cable FPLR 2x16 AWG / 300 m
• Barra de cobre sólido

CABLE CONTRA INCENDIO - CERO HALOGENO

137 LSZH 2X14 NO APANTALLADO

MODELO : 454718UNH
MARCA : PAIGE



• Cable FPLR LSZH / 300 m
• No apantallado / chaqueta roja

CASA
LIMA
E-COMMERCE

 **+51 936 854 089**

 **ventas@grupocasalima.com**

 **@casalimaoficial**

     **@corporacióncasalima**