

**CATÁLOGO**  
**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**

Encuétranos en:

**936 854 089**



#### GABINETE CONTRA INCENDIOS ADOSADO



- Montaje: Adosado.
- Medida: 70x60x20.
- Espesor de plancha 1/20"
- Material: Acero
- Vidrio: Simple 3mm

010007AD-AN

#### GABINETE CONTRA INCENDIOS EMPOTRADO



- Montaje: Empotrado
- Medida: 70x60x20
- Espesor de plancha 1/20"
- Material: Acero
- Vidrio: Simple 3mm

010007EM-AN

#### GABINETE CONTRA INCENDIOS ADOSADO



- Montaje: Adosado
- Medida: 80x60x20
- Espesor de plancha 1/20"
- Material: Acero
- Vidrio: Simple 3mm

010008AD-AN

#### GABINETE CONTRA INCENDIOS EMPOTRADO



- Montaje: Empotrado
- Medida: 80x60x20
- Espesor de plancha 1/20"
- Material: Acero
- Vidrio: Simple 3mm

010806EM-AN

#### GABINETE CONTRA INCENDIOS ADOSADO



- Montaje: Adosado
- Medida: 80x80x20
- Espesor de plancha 1/20"
- Material: Acero
- Vidrio: Simple 3mm

010808AD-AN

#### GABINETE PARA EXTINTOR




- Gabinete contra incendio.
- Para extintor de Polvo Químico Seco.
- Lamina Rolada en Frío.

### GABINETE PVC



- Incluye correa de ajuste.
- Ideal para ambientes con presencia de humedad y vehiculos de carga pesada.
- Color: Rojo y negro.

### GABINETE PARA EXTINTOR



- Pedestales con base y baranda para señal.
- Pedestales con base sin baranda.

## SIRENAS

### ESTACIÓN MANUAL CONVENCIONAL DOBLE ACCION SIMPLEX



2099-9756

- Doble acción
- Reinicialable por llave
- Contactos auxiliares opcionales
- Cumple con ADA máximo de 5 libras de fuerza manual
- Se monta en caja estándar
- Certificaciones UL/ULC/FM

### ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE IDNET DOBLE ACCION SIMPLEX



4099-9006

- Doble acción
- Reinicialable por llave
- Alimentación eléctrica y datos suministrados vía comunicación IDNet de dos cables.
- Carcasa y palanca de policarbonato Lexan.
- Certificaciones UL/ULC/FM

### SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA - CONVENCIONAL



441-001

- Marca: Numens
- Cableado: 2 HILOS
- Modelo para uso interior
- Color Rojo
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC
- Cumple con Normativa Europea
- EN54

### STOPPER PARA INTERIORES CON SIRENA EN ESPAÑOL



STI-1130-ES

- Marca: STI
- Cubierta protectora de policarbonato para interiores.
- Ayuda a detener las falsas alarmas.
- Bocina de advertencia de 95 o 105 dB.
- Listado UL/cUL

## Rociador K11.2 3/4 68°C ELO



505121155

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K 11.2 ELO
- Temperatura: 68°
- Tipo: Pendent
- Respuesta: Estándar (SR)
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## Rociador ESFR K:34 - 1/4" 74°C



516811165

- Medida: 1 1/4"
- 175 PSI
- Factor: K:34
- Temperatura: 74°
- Tipo: ESFR Pendent
- Color: Bronce
- Marca: Tyco
- Certificación: FM

## Rociador EC-11 3/4 68°C



518941155

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K 11.2
- Temperatura: 68°
- Tipo: Pendent y Upright
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## Rociador EC-14 3/4 68°C



518951155

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K 14 (EC)
- Temperatura: 68°
- Tipo: Pendent
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## Rociador K8.1 3/4 68°C



573911155

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K 8.1 LO
- Temperatura: 68°
- Tipo: Pendent
- Respuesta: Rápida (QR)
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## Rociador K8.1 3/4 68°C Low Orifice



575911155

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K 8.1 LO (Low Orifice)
- Temperatura: 68°
- Tipo: Pendent / Upright
- Respuesta: Estándar
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## Rociador ESFR K:25 1" 74°C



584411165

- Medida: 1"
- 175 PSI
- Factor: K:25.2
- Temperatura: 74°
- Tipo: ESFR Pendent
- Color: Bronce
- Marca: Tyco
- Certificación UL/FM

## Rociador ESFR K:17 3/4 74°C



584471165

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K:16.8
- Temperatura: 74°
- Tipo: ESFR Pendent / Upright
- Color: Bronce
- Marca: Tyco
- Certificación UL/FM

### Rociador ESFR K:22 3/4 74°C



584641165

- Medida: 3/4"
- 175 PSI
- Factor: K:22.4
- Temperatura: 74°
- Tipo: ESFR Pendent
- Color: Bronce
- Marca: Tyco
- Certificación UL/FM

### Rociador K5.6 1/2 74°C



589741165

- Medida: 1/2"
- 175 PSI
- Factor: K 5.6
- Temperatura: 74° metálico
- Tipo: Upright
- Color: Bronce
- Marca: TYCO
- Certificación UL/FM

## VALVULAS

### VÁLVULA ANGULAR CONTRA INCENDIOS 1 1/2



J281-GI-25

- MARCA HUACHENG
- Válvula angular marca Huacheng
- Medida; 1 1/2
- Material: Bronce
- Presión de trabajo 300 PSI
- Listado por UL y aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio.

### VÁLVULA ANGULAR CONTRA INCENDIOS 2 1/2



J281-GI-15

- MARCA HUACHENG
- Válvula angular marca Huacheng
- Medida; 2 1/2
- Material: Bronce
- Presión de trabajo 300 PSI
- Listado por UL y aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio.

### VÁLVULA ANGULAR RESTRICTORA CONTRA INCENDIOS



J282-GI-25

- MARCA HUACHENG
- Medida; 2 1/2
- Material: Bronce
- Presión de trabajo 300 PSI (20.6 bar).
- Listado por UL y aprobada por FM, para uso en gabinetes contra incendio.

### VALVULA COMPUERTA OS&Y BRONCE



YS2101A

- Válvula bola bronce
- Medida: de 1" / 1 1/2" / 2"
- Presión: 175 PSI
- Certificación: UL/FM

### VALVULA MARIPOSA BRONCE



YS2811A

- Válvula Mariposa
- Medida: de 1" a 2"
- Presión: 175 PSI
- Rosca: NPT

### VALVULA COMPUERTA NRS BRIDADA CONTRA INCENDIOS



Z45X-04

- MARCA LEDE
- Medida: de 4" a 12"
- Presión de trabajo: 300 PSI
- Conexión: Bridada ANSI Clase 150
- Material: Hierro Dúctil
- Certificado UL/FM

### VALVULA MARIPOSA RANURADA CONTRA INCENDIOS



WD381X

- MARCA LEDE
- Presión de trabajo: 300 PSI
- Conexión: Ranurada
- Material: Hierro Dúctil
- Certificado UL/FM

### VALVULA COMPUERTA NRS BRIDADA CONTRA INCENDIOS



SFL-NRS-300

- MARCA SANFLO
- Medida: de 4" a 12"
- Presión de trabajo: 300 PSI
- Conexión: Bridada ANSI Clase 150
- Material: Hierro Dúctil
- Certificado UL/FM

### VALVULA COMPUERTA OS&Y BRIDADA CONTRA INCENDIOS



SFL-OSY-300

- MARCA SANFLO
- Medida: de 2 1/2" a 12"
- Presión de trabajo: 300 PSI
- Conexión: Bridada ANSI Clase 150
- Material: Hierro Dúctil
- Certificado UL/FM

## MANGUERAS

### MANGUERA DE NITRILLO CONTRA INCENDIOS 1 1/2" 30 METROS



FH-PY-38

- Marca: NEW AGE
- Manguera contra incendios de nitrilo
- Longitud: 30 metros (100 pies)
- Acoples NHT (macho / hembra)
- Color: rojo
- Certificación UL

### MANGUERA DE NITRILLO CONTRA INCENDIOS 2 1/2" 30 METROS



FH-PY-63

- Marca: NEW AGE
- Manguera contra incendios de nitrilo
- Longitud: 30 metros (100 pies)
- Acoples NHT (macho / hembra)
- Color: rojo
- Certificación UL

### MANGUERA DE LONA CONTRA INCENDIOS 1 1/2" 30 METROS



SJEPDM-FM-15

- Marca: ZYFIRE
- Manguera contra incendios de nitrilo
- Longitud: 30 metros (100 pies)
- Acoples NHT (macho / hembra)
- Color: blanco
- Certificación FM

**EXTINTOR RODANTE CO2 PRESURIZADO**

4335

- Diseño portátil y compacto
- Grandes ruedas de goma semi-neumáticas de 16 pulgadas (406 mm)
- Listado de UL o ULC disponible

**EXTINTOR PRESURIZADO PQS SENTRY FORAY**

4426

- Extintor Red Line PQS (Con Cartucho Externo)
- Agente: PQS - Polvo Químico Seco FORAY clase BC
- Certificación: UL

**EXTINTOR CON CARTUCHO PQS RED LINE PURPURA**

4183

- Extintor Red Line PQS (Con Cartucho Externo)
- Agente: PQS - Polvo Químico Seco PURPURA
- El mango de aluminio antideslizante forjado
- Certificación: UL

**EXTINTOR CON CARTUCHO PQS RED LINE FORAY**

435

- Extintor Red Line PQS (Con Cartucho Externo)
- Agente: PQS - Polvo Químico Seco FORAY clase BC
- Certificación: UL

**EXTINTOR PQS**

- Naturaleza del agente Polvo Químico Seco: (PQS)
- Tipo de fuego: A, B y C
- Gas propulsor: Nitrógeno
- Presión de trabajo (Kg/cm<sup>2</sup>): 16,00

**EXTINTOR CO2**

- Alcance de chorro 4.6cm - 6.4cm.
- Temperatura de Trabajo 30 a 49 °C.
- Manija de acero inoxidable.

**EXTINTOR DE ESPUMA**

- Apto Para proteger riesgos altos clase A y medios clase B.
- Eficaz contra fuegos de Hidrocarburos y Alcoholes.
- Alcance: 10-12 pies (3-3.6 m)

## SOPORTE TIPO CANASTA PARA EXTINTOR



- Dos ranuras para adecuar a la pared.
- Pintura: Electrostática.
- Material: Lámina coll roll resistente.

## SOPORTE DE EXTINTOR



- Soporte extintor metálico.
- Incluye cierre.
- Es para extintores de polvo químico seco abc.

## GANCHO PARA EXTINTOR



- Soporte de extintor tipo co2 para colocar en pared
- hechos de material de hierro duradero, lo que garantiza un uso duradero y fiabilidad

## DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL SIMPLEX



4098-5610

- Voltaje: 15 a 32 VCC
- Rango de humedad: 10% a 95% RH de 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 32 ° a 100 ° F (0 ° a 38 ° C)
- Certificaciones UL/ULC/FM

## DETECTOR DE HUMO CONVENCIONAL SIMPLEX



4098-9601

- Voltaje: 15 a 32 VCC
- Rango de temperatura listado por UL: 32 ° a 100 ° F (0 ° a 38 ° C)
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 ° a 122 ° F (-9 ° a + 50 ° C)
- Certificaciones UL/ULC/FM

## DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE SIMPLEX



4098-9714

- Siete niveles de sensibilidad programables.
- Función de prueba magnética.
- El cabezal brinda una entrada de humo de 360°.
- Certificaciones UL/ULC/FM

## DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL NUMENS



HNC-310-H2-U

- Marca: Numens
- Cableado: 2 HILOS
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC
- Incluye detector y base
- HNC-310-H2-U
- CN3021
- Certificación - UL

## DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO CONVENCIONAL NUMENS



SNC-300-S2-U

- Marca: Numens
- Cableado: 2 HILOS
- Voltaje de Operación: 12/24 VDC
- Incluye detector y base
- SNC-300-S2-U
- CN3021
- Certificación - UL

**ACOPLE FLEXIBLE RANURADO CONTRA INCENDIOS**



- Material: Hierro dúctil
- Presión: 300 PSI
- Medidas: de 1 1/4" a 12"
- Certificación UL/FM

XGQT02

**CODO 45° RANURADO CONTRA INCENDIOS**



- Material: Hierro dúctil
- Presión: 300 PSI
- Medidas: de 1 1/4" a 12"
- Certificación UL/FM

XGQT02

**CODO 90° RANURADO CONTRA INCENDIOS**



- Material: Hierro dúctil
- Presión: 300 PSI
- Medidas: de 1 1/4" a 12"
- Certificación UL/FM

XGQT03

**TUBERIA AWWA PVC C900 DR18 CONTRA INCENDIOS**



- NAPCO
- TIPO: AWWA PVC C900 DR 18
- COLOR: CELESTE
- CERTIFICACIÓN: UL / FM
- LONGITUD: 6.10 METROS

**TUBO CON COSTURA ASTM A53 - SCH 40**



- ACERO CARBONO
- TIPO: ASTM A53 GRADO B
- COLOR: ROJO 8 MILLS
- PINTURA ELECTROSTÁTICA
- CERTIFICACIÓN: UL / FM
- LONGITUD: 6 METROS

**TUBO CON COSTURA ASTM A795 - SCH 10-RANURADO**



- ACERO CARBONO
- TIPO: ASTM A795 GRADO B
- COLOR: ROJO 8 MILLS
- PINTURA ELECTROSTÁTICA
- CERTIFICACIÓN: UL / FM
- LONGITUD: 6 METROS

**TAPON MACHO ROSCA NPT**



- Material: Fierro Negro ASTM A197 CLASE 150
- Presión de trabajo: 363 PSI
- Hilo: NPT
- Certificación UL/FM

B291

**TAPON HEMBRA ROSCA NPT**



- Material: Fierro Negro ASTM A197 CLASE 150
- Presión de trabajo: 363 PSI
- Hilo: NPT
- Certificación UL/FM

B300

## UNION UNIVERSAL ROSCA NPT



- Material: Fierro Negro ASTM A197 CLASE 150
- Presión de trabajo: 363 PSI
- Hilo: NPT
- Certificación UL/FM

**B342**

## CABLES

### CABLE FPLR 2X18 - SIN APANTALLAR



**AWGUSH182C**

- Marca: NHT
- Cables FPL/FPLR: Permiten instalaciones Horizontales y verticales
- Temperatura nominal: 40°C ~ 105°C
- Voltaje nominal: 300 VOLTS MÁX.
- Material conductor: ASTM BARE COOPER

### CABLE FPLR 2X18 - LIBRE DE HALOGENO LSZH - SIN APANTALLAR



**AWGUSH18LSZH2C**

- Marca: NHT
- Cables cero halógenos (LSZH) y baja Emisión de Humos
- Cables FPL/FPLR: Permiten instalaciones Horizontales y verticales
- Temperatura nominal: 40°C ~ 105°C
- Material conductor: ASTM BARE COOPER

### CABLE FPLR 4X22 - SIN APANTALLAR



**AWGUSH224C**

- Marca: NHT 4 x 22
- Cables FPL/FPLR: Permiten instalaciones Horizontales y verticales
- Temperatura nominal: 40°C ~ 105°C
- Voltaje nominal: 300 VOLTS MÁX.
- Material conductor: ASTM BARE COOPER

# CASA LIMA E-COMMERCE



Jr. miguel baguero 200, cercado de lima



[www.grupocasalima.com](http://www.grupocasalima.com)



+51 936 854 089