



Más de 100 AÑOS fabricando
extintores para EE.UU.

BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

**Extintor BADGER de
Agua Presurizada - 2.5 Galones**

Código
EBDH20

Especificación Técnica Modelo: WP-61-2

El extintor de agua de Badger es ideal para incendios de Clase A que involucran combustibles comunes como basura, telas, madera y papel. El agua es económica y fácil de limpiar. El extintor de agua modelo Badger WP-61-2 también ha sido probado y Listado por UL. Cuando se carga correctamente usando el aditivo Badger AC-40 (N / P 00792) este extintor está aprobado para aplicaciones de baja temperatura hasta -40 °C. Para obtener instrucciones específicas de recarga, consulte la placa de identificación y el manual de servicio (P / N 24642). El diseño comprobado del extintor de agua Badger WP-61 lo hace extremadamente efectivo, fácil de usar, económico y fácil de recargar.



Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/626, ANSI/UL 711, ISO 9001, NFPA 10. Aprobado por UL para fuegos de Clase A. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.025.



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**300
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**100
PSI**

RATING UL:

2-A

CAPACIDAD DE CARGA:

LITROS 9.46

CAPACIDAD DE CARGA:

GALON 2.5

TIPO DE AGENTE: AGUA

GAS IMPULSOR: NITROGENO

MATERIAL DEL CILINDRO: ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS

Altura: 62.9 cm.
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:
17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

45 a 65
segundos



TEMPERATURA

(Solo con Agua):
de 4°C (40°F)
a
49°C (120°F)



TEMPERATURA

(Con Carga AC-40):
de -40°C (-40°F)
a
49°C (120°F)



PESO BRUTO

Solo
con Agua:
13,13 Kg



SGS del Perú certifica que nuestra empresa cuenta con
ISO 9001 en **MANTENIMIENTO DE EXTINTORES**

