



BADGER : Extintores Presurizados Portátiles

Halotron - 15 Lb.

Código **EX0148**

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

www.extintoreBADGER.com

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO 15 HB

Extintores BADGER de Halotron

El más efectivo agente limpio con capacidad para extinguir fuegos de clase B y C. Cuando no es una opción experimentar retrasos, tiempos de inactividad e interrupciones por la necesidad de limpieza del agente extintor luego de la extinción, entonces simplemente, Halotron-1 es la opción. Estos extintores de gran calidad contienen un agente de extinción limpio, versátil y eficaz capaz de abordar la mayoría de los riesgos bajos y medios clase A y riesgos moderados (medios) de fuego clase B en equipos energizados (C) que se encuentran en instalaciones comerciales e industriales. Es ideal para salas de computadoras, almacenamiento de datos, telecomunicaciones, robótica o cualquier proceso industrial de alta tecnología que requiera un agente limpio efectivo. Los modelos Badger de Halotron-1 son una alternativa ambientalmente aceptable para reemplazar el Halon-1211. Los modelos de 11 y 15.5 libras son adecuados para su uso en incendios de clase A, B y C., los de menor capacidad para incendios de la clase B y C.



Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/2129, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFP A 10. Aprueba Inspección INDECI
INDECI. Cumple N TP 350.043, 350.062, Apr obación USCG, T ype A Siz e-II
Type B:C Siz e-II



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

375 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO

125 PSI

RATING UL:
2A:10B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
15.5 Libras



MEDIDAS
Altura: 43.5 cm.
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:
18.4 cm



TIEMPO DE DESCARGA
14 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-40° C a 48.9° C



PESO
12 kg
aprox.



ALCANCE
3.7 a 5.5
Metros.



Certificación ISO 9001

