

# FICHA TÉCNICA

## EXTINTOR DE INCENDIOS A PRESIÓN ALMACENADO MULTIUSOS ABC DE 10 LB

### DESCRIPCION

El extintor Buckeye de 10 lb a base de fosfato monoamónico está diseñado para combatir incendios de clase A, B y C.

Comúnmente conocido como extintor "ABC", este extintor multiusos está diseñado para su uso en viviendas, oficinas, almacenes, vehículos motorizados, granjas y áreas de carpintería.

(NO se recomienda utilizar este extintor en equipos electrónicos delicados ni computadoras).

### CARACTERISTICAS

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711 y cumple con las normas DOT. **Homologado por UL y ULC.**
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para Tipo A, Tamaño II y Tipo B:C, Tamaño II, cuando se utiliza junto con el soporte de montaje modelo 809, N.º de pieza 700226.
- Cilindro de acero recubierto de polvo epoxi de poliéster con conjunto de válvula totalmente metálico anodizado.
- El químico seco ABC está disponible en cubos de 50 lb para recargar extintores Buckeye.

### ESPECIFICACIONES

**Capacidad del agente:** 10 lbs. / 4.54 kg

**Clasificación UL/ULC:** 4-A:80-B:C

**Peso de envío:** 18.25 lbs. / 8.3 kg

**Altura:** 21 in / 53.3 cm

**Ancho:** 7.75 in / 19.7 cm

**Diámetro del cilindro:** 5.125 in / 13 cm

**Tiempo de descarga:** 22 segundos

**Rango de descarga:** 15–21 ft / 4.6–6.4 m

**Rango de temperatura de funcionamiento:** -65° F to 120° F / -54° C to 49° C

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

**10 LB ABC Polvo químico seco para fuego Extintor con gancho de pared**

Conjunto de válvula de aluminio- P/N 11340  
Conjunto de válvula de latón- P/N 11341

*Nota: Para obtener la aprobación de la Guardia Costera, también debe solicitar el soporte de montaje modelo 809, P/N 700226*

*Consulte la lista de repuestos de Buckeye para obtener piezas de repuesto.*