

EXTINTOR DE INCENDIOS A PRESIÓN ALMACENADA MULTIUSOS ABC DE 20 LB

DESCRIPCION

El extintor Buckeye de 9 kg a base de fosfato monoamónico está diseñado para combatir incendios de clase A, B y C.

Comúnmente conocido como extintor "ABC", este extintor multiusos está diseñado para su uso en viviendas, oficinas, almacenes, vehículos motorizados, granjas y áreas de carpintería.

(NO se recomienda utilizar este extintor en equipos electrónicos delicados ni computadoras).

CARACTERISTICAS

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711 y cumple con las normas DOT. **Homologado por UL y ULC.**
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para Tipo A, Tamaño II y Tipo B:C, Tamaño III cuando se utiliza junto con el soporte de montaje modelo 811, N.º de pieza 700229.
- Cilindro de acero recubierto de polvo epoxi de poliéster con conjunto de válvula totalmente metálico anodizado.
- El químico seco ABC está disponible en cubos de 50 lb para recargar extintores Buckeye.

ESPECIFICACIONES

Capacidad del agente: 20 lbs / 9.07 kg

Clasificación UL/ULC: 10-A:120-B:C

Peso de envío: 33.5 lbs / 15.2 kg

Altura: 21.25 in / 53.8 cm

Anchura: 8.75 in / 22.2 cm

Diámetro del cilindro: 7.5 in / 19.1 cm

Tiempo de descarga: 27 segundos

Rango de descarga: 15–21 ft / 4.6–6.4 m

Rango de temperatura de funcionamiento: -65° F to 120° F / -54° C to 49° C

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Extintor de polvo químico seco ABC de 20 lb con gancho de pared

Aluminum Valve Assembly- P/N 12120
Brass Valve Assembly- P/N 12121

Nota: Para obtener la aprobación de la Guardia Costera, también debe solicitar el soporte de montaje modelo 811, N.º de pieza 700229.

Consulte la lista de repuestos de Buckeye para obtener las piezas de repuesto.