

# FICHA TÉCNICA

## EXTINTOR DE INCENDIOS A PRESIÓN ALMACENADA MULTIUSOS ABC DE 30 LB

### DESCRIPCION

El extintor Buckeye de 13.6 kg a base de fosfato monoamónico está diseñado para combatir incendios de clase A, B y C.

Comúnmente conocido como extintor "ABC", este extintor multiusos está diseñado para su uso en viviendas, oficinas, almacenes, vehículos motorizados, granjas y áreas de carpintería.

(NO se recomienda utilizar este extintor en equipos electrónicos delicados ni computadoras).

### CARACTERISTICAS

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711 y cumple con las normas DOT. **Homologado por UL y ULC.**
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para Tipo A, Tamaño II y Tipo B:C, Tamaño IV cuando se utiliza junto con el soporte de montaje modelo 811, N.º de pieza 700229.
- Cilindro de acero recubierto de polvo epoxi de poliéster con conjunto de válvula totalmente metálico anodizado.
- El químico seco ABC está disponible en cubos de 50 lb para recargar extintores Buckeye.

### ESPECIFICACIONES

**Capacidad del agente:** 30 lbs / 13.6 kg

**Clasificación UL/ULC:** 10-A:160-B:C

**Peso de envío:** 52.25 lbs / 23.7 kg

**Altura:** 27.375 in / 69.4 cm

**Anchura:** 8.75 in / 22.2 cm

**Diámetro del cilindro:** 7.5 in / 19.1 cm

**Tiempo de descarga:** 32 segundos

**Rango de descarga:** 25–30 ft / 7.6–9.1 m

**Rango de temperatura de funcionamiento:** -65° F to 120° F / -54° C to 49° C

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

**Extintor de polvo químico seco ABC de 13.6 kg con gancho de pared**

Conjunto de válvula de latón - N.º de pieza 12905

*Nota: Para obtener la aprobación de la Guardia Costera, también debe solicitar el soporte de montaje modelo 811, N.º de pieza 700229.*

*Consulte la lista de repuestos de Buckeye para obtener piezas de repuesto.*