

# FICHA TÉCNICA

## 5 LB. ABC EXTINTOR MULTIUSOS DE PRESIÓN ALMACENADA

### DESCRIPCION

El extintor Buckeye de 5 lb a base de fosfato monoamónico está diseñado para combatir incendios de clase A, B y C.

Comúnmente conocido como extintor "ABC", este extintor multiusos está diseñado para usarse en hogares, oficinas, almacenes, vehículos motorizados, granjas y áreas de carpintería.

(NO se recomienda utilizar este extintor en equipos electrónicos delicados ni computadoras).

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de acuerdo con las normas ANSI/UL 299 y ANSI/UL 711 y cumple con las normas DOT.  
**Homologado por UL y ULC.**
- Aprobado por la Guardia Costera de EE. UU. para Tipo A, Tamaño II y Tipo B:C, Tamaño I cuando se utiliza junto con el soporte de montaje modelo A6.
- Cilindro de acero recubierto de polvo epoxi de poliéster con conjunto de válvula totalmente metálico anodizado.
- El químico seco ABC está disponible en cubos de 50 lb para recargar extintores Buckeye.

### ESPECIFICACIONES

**Capacidad del agente:** 5 lbs / 9.07 kg

**Clasificación UL/ULC:** 3-A:40-B:C

**Peso de envío:** 10 lbs / 4.5 kg

**Altura:** 16.375 in / 41.6 cm

**Anchura:** 7.25 in / 18.4 cm

**Diámetro del cilindro:** 4.25 in / 10.8 cm

**Tiempo de descarga:** 14 segundos

**Rango de descarga:** 12–18 ft / 3.7–5.5 m

**Rango de temperatura de funcionamiento:** -65° F to 120° F / -54° C to 49° C

### INFORMACIÓN DE PEDIDO

**Extintor de polvo químico seco ABC de 2,2 kg con gancho de pared y conjunto de válvula de aluminio - N.º de pieza 10914**

**Extintor de polvo químico seco ABC de 2,2 kg con soporte para vehículo conjunto de válvula de aluminio - N.º de pieza 25614**